

Наименование показателя	Норматив	Ленинградский район, ст. Крыловская					
		артскважина МТФ № 1	водонапорная башня МТФ № 1	артскважина МТФ № 2	водонапорная башня МТФ № 2	артскважина МТФ № 4	водонапорная башня МТФ № 4
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0	0	0	0	0
Запах при t = 60 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0	1	0	0	0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0	0	0	0	0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	21,91 ± 4,38	23,43 ± 4,69	23,01 ± 4,60	25,39 ± 5,08	12,23 ± 2,45	13,48 ± 2,70
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ Р57164-2016	1,5	0,57 ± 0,11	1,04 ± 0,21	0,75 ± 0,15	1,18 ± 0,24	0,88 ± 0,18	1,04 ± 0,21
Обобщенные показатели:							
Водородный показатель, рН, ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97	6,00-9,00	8,47 ± 0,20	8,45 ± 0,20	8,45 ± 0,20	8,47 ± 0,20	8,17 ± 0,20	8,22 ± 0,20
Жесткость общая, °Ж, не более, ГОСТ 31954-2012	7,00	0,44 ± 0,07	0,47 ± 0,07	0,40 ± 0,06	0,43 ± 0,07	0,63 ± 0,09	0,65 ± 0,10
Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³ , не более, ПНДФ 14.2.4.154-99	5,00	2,81 ± 0,56	2,26 ± 0,23	2,21 ± 0,22	2,06 ± 0,21	2,61 ± 0,26	2,22 ± 0,22
Общая минерализация, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 18164-72	1000,00	434,8 ± 7,0	412,8 ± 7,0	457,0 ± 7,0	449,0 ± 7,0	543,0± 5,4	521,3 ± 5,2
Химические показатели:							
Сероводород, мг/дм ³ , не более, РД 52.24.450-2010	0,003	0,019 ± 0,003	0,017 ± 0,002	0,159 ± 0,020	0,071 ± 0,016	0,025 ± 0,003	0,013 ± 0,002
Фтор, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 4386-89	1,2	0,39 ± 0,02	0,39 ± 0,02	0,43 ± 0,01	0,43 ± 0,02	1,82 ± 0,08	1,84 ± 0,11
Марганец, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 4974-72	0,100	0,041 ± 0,010	0,038 ± 0,010	0,024 ± 0,006	0,033 ± 0,008	0,029 ± 0,007	0,026 ± 0,007
Хлориды, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 4245-72	350,000	69,1 ± 0,97	68,1 ± 1,0	68,1 ± 1,0	67,4 ± 0,9	75,5 ± 1,1	73,8 ± 1,0
Сульфаты, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 31940-2012	500,0	62,4 ± 6,9	52,8 ± 5,8	52,2 ± 5,7	51,6 ± 5,7	90,6 ± 10,0	85,2 ± 9,4
Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм ³ , не более, ГОСТ 33045-2014	2,00	1,30 ± 0,26	1,36 ± 0,27	1,42 ± 0,28	1,60 ± 0,32	1,77 ± 0,35	1,93 ± 0,39
Нитриты, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 33045-2014	3,000	0,014 ± 0,007	0,016 ± 0,008	0,008 ± 0,004	0,009 ± 0,004	0,005 ± 0,002	0,013 ± 0,006
Нитраты, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 33045-2014	40,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Железо, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 4011-72	0,30	0,25 ± 0,05	0,22 ± 0,04	0,22 ± 0,04	0,21 ± 0,04	0,18 ± 0,04	0,29 ± 0,06
Полифосфаты остаточные, мг/дм ³ ,не более, ГОСТ 18309-72	3,50	0,12 ± 0,04	0,09 ± 0,03	0,09 ± 0,03	0,14 ± 0,04	0,17 ± 0,05	0,12 ± 0,04
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более, МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более, МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01,КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

[illegible]

Наименование показателя	Норматив	Ленинградский район, ст. Крыловская			
		маслоцех, ул. Октябрьская, 49	офис ЖКХ, ул. Ленина, 5		
Органолептические показатели:					
Запах при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0		
Запах при t = 60 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0		
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	2	0	0		
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	9,47 ± 2,84	10,75 ± 2,15		
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ Р57164-2016	1,5	0,44 ± 0,09	0,43 ± 0,09		
Микробиологические показатели:					
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более, МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено		
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более, МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено		
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01,КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено		